Joma Iris 500

ジョマ イリス 500
取扱説明書 01

はじめに

この度は、ジョマレターボックスをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
商品到着後、すみやかに検品をお願い致します。本体に傷、付属品の不備などがございましたら、
商品到着後10日以内にご連絡下さい。

付属品一覧表

ビス	4個	鍵	2枚	カールプラグ	4個

商品仕様



品番	AK011A	グレイ
	AK012A	ホワイト
	AK013A	ブラック
材質		スチール
重量		4.0kg

レターボックス取り付け方法

レターボックスは壁面取付が標準となっております。下記へ取付手順をご説明いたします。
※別売りポールへ取付される場合は、ポール付属の取扱説明書をご参照ください。
※集合住宅用(軒下専用になります。)上下部及び側面には連絡用の穴が空いておりますので、
軒下の使用をお願いいたします。

扉裏面のプレートをはずせば
写真やイラストなどを
入れることができます





1 穴をあける位置に印をし、電気ドリルで穴をあけます（ドリル径6mm)



2 下穴にカールプラグを挿し込み、仮止めします。



3 レターボックスを下側の穴でビスに仮止めします。



4 上側の穴位置に印をします。一度レターボックスを取り外し上側の穴をあけます。



5 カールプラグを挿し込みます。



6 レターボックス背面にスペーサーを入れ、ビスを締め付けて完成です。

●取付壁面はコンクリートなどの強度のある部材を前提としておりますので、サイディング等へ取り付ける場合は工務店などへお問い合わせ下さい。取付部の強度が不足してい場合は落下の原因となります。
●壁面の取付部にはコーキングで防水処理をして下さい。

Joma Iris

使用上のご注意と保証期間について

使用上のご注意

●鍵を付けたままの状態にすると、鍵穴内部が錆びて鍵がかからなくなることがあります。
開閉時以外は必ず鍵を抜いて下さい。
●扉の開閉の際は手などを挟まないようご注意下さい。
●この製品は耐火構造ではありませんので火気の近くでのご使用はご遠慮下さい。
●防水仕様となっておりますので屋外での使用が可能です。
（イリス1000は軒下使用推奨、イリス500は軒下専用）
ただし、台風などの強風時には水が入ることがございます。

日常的なお手入れ方法

●末永くご使用いただくために、日常的に(3ヶ月～6ヶ月に一度)お手入れをお願い致します。
●設置環境によっては空気中の鉄分と反応し、もらい錆という現象がおこることがございます。
●表面にサビが浮く場合は市販のサビ取り剤を使用し、ヘアラインに沿って拭き取って下さい。

1	2	3	4
柔らかい布に中性洗剤を含ませて丁寧に拭いて下さい。	表面を塗れた布で洗剤が残らないように拭き取って下さい。	乾いた布で表面を拭き取って下さい。	表面に車用ワックス(ボディ用)を塗って下さい。

錠前のお取り扱いについて

●鍵は二枚付属しておりますが、日本での合鍵作製が難しいため、紛失されないようご注意下さい。
●万が一鍵を紛失された場合は、スペインからの取り寄せとなりますので鍵番号をお知らせ下さい。

保証期間

○保証期間は商品の　**お買い上げ後　1年間**　となります。